




INDUSTRIAL • INNOVATIVE • INDIVIDUAL • INSPIRING

Kompaktní rozvaděče



TO COMPLETE YOUR NETWORK

inTEG kompaktní rozvaděče

Skupina kompaktních rozvaděčů inTEG je díky nejmodernější technologii laserového svařování unikátní svým čistým designem. Konstrukční řešení nabízí vysokou tuhost a možnost využití pro mnoho aplikací v průmyslu a elektrotechnice. Všechny 54 rozměrů rozvaděčů je v provedení s plnými nebo prosklenými dveřmi, nabídku pak doplňuje řada nerezových a lakovaných nerezových rozvaděčů pro aplikace s vyššími nároky na odolnost proti okolnímu prostředí. Rozvaděče jsou připravené pro rychlou montáž vnitřního vybavení bez dodatečného příslušenství.



HLAVNÍ VÝHODY

- Čistý design díky laserovému svařování
- 54 velikostí od rozměru 300x200x155 mm až po 1400x1000x300 mm
- Jednodveřové a dvoudveřové provedení
- Možnosti provedení: ocelový plech, nerez ocel 304 nebo 316L, lakovaná nerez ocel
- Maximální velikost montážní desky
- Stabilita a robustnost
- Vysoká tuhost zadního panelu
- Široký sortiment dodávaného příslušenství
- Zadní stěna s otvory pro přímou montáž na stěnu
- Plné kabelové dno
- Široký výběr bezpečnostních samolepek
- Možnost umístění Vašeho loga nebo označení rozvaděče dle požadavků

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- IP66 ochrana proti prachu a vodě – jednodveřové provedení
- IP55 ochrana proti prachu a vodě – dvoudveřové provedení
- Mechanická odolnost IK10 (IK08 pro rozvaděče s prosklenými dveřmi)
- Barva RAL7035 (jiné provedení na požádání)
- PUR neporézní těsnění po celém obvodu dveří
- Pozinkovaná montážní deska s rastrem
- Jednoduchá změna otevírání dveří z pravých na levé
- Úhel otevírání dveří 130°



On-line konfigurátor rozvaděčů na
www.conteg.cz

Výhody a specifikace

inTEG rozvaděče jsou navrhovány s ohledem na uživatele – jsou praktické a efektivní. Standardní rozměry a příslušenství jsou k dispozici na skladě.

Snadná a rychlá montáž příslušenství



Perforované montážní lišty na dveřích

- Pro rozvaděče od výšky 500 mm
- Zjednodušení instalace prvků na dveře
- Zvýšená tuhost dveří



Perforované montážní lišty na bočnicích

- Pro rozvaděče od hloubky 250 mm
- Přišroubované k tělu rozvaděče
- Komfortní instalace prvků na boční stěny
- Perforace v kroku 25 mm



Pozinkovaná montážní deska

- Rastr v mřížce 50x50 mm
- Jednoduché rozmístění instalovaných prvků a DIN lišt
- Maximální velikost montážní desky



Zadní stěna s otvory

- Standard pro všechny rozvaděče
- Snadné řešení pro přímou montáž na stěnu
- Možnost montáže na sloup s volitelným příslušenstvím

Zákaznické řešení na míru

K uspokojení neustále se zvyšujících nároků našich zákazníků na komplexní řešení nabízíme širokou řadu doplňkových úprav rozvaděčů dle jejich individuálních představ a požadavků.



Individuální výřezy laserovým vypalováním

- Výřezy jsou realizovány před finální povrchovou úpravou, abychom zajistili nejvyšší možnou kvalitu povrchové úpravy na celé ploše rozvaděče
- Výřezy si sami jednoduše zadáte v našem on-line konfiguratoru
- Cena je stejná pro výřezy do ocelového i nerezového plechu



Individuální označení rozvaděčů

- Tisk na samolepicí folie
- Možnost umístění Vašeho loga nebo individuálních popisů
- Plnobarevné provedení
- Maximální rozměr potisku 300x420 mm



Střecha proti dešti

- Lehká konstrukce střechy - nezatěžuje rozvaděč
- Ideální řešení pro venkovní instalace v kombinaci s nerezovým provedením rozvaděče



Široký výběr bezpečnostních samolepek

- Samolepky jsou vytištěny technologií UV Led, která zaručuje jejich vysokou kvalitu a životnost
- Možnost zadání vlastního rozměru bezpečnostních samolepek

inTEG kompaktní rozvaděče							
Rozměry v mm			Typ rozvaděče/materiálu				
V	Š	H	ocelplechový	s prosklenými dveřmi	venkovní provedení	nerez ocel 304	nerez ocel 316L
jednodveřové provedení							
300	200	155	WME-030215	–	WME-O-030215	WME-X-030215	WME-XX-030215
300	250	155	WME-032515	WME-G-032515	–	–	–
300	300	155	WME-030315	WME-G-030315	WME-O-030315	WME-X-030315	WME-XX-030315
300	300	210	WME-030321	WME-G-030321	WME-O-030321	WME-X-030321	WME-XX-030321
300	400	155	WME-030415	WME-G-030415	WME-O-030415	WME-X-030415	WME-XX-030415
300	400	210	WME-030421	WME-G-030421	WME-O-030421	WME-X-030421	WME-XX-030421
400	300	155	WME-040315	WME-G-040315	WME-O-040315	WME-X-040315	WME-XX-040315
400	300	210	WME-040321	WME-G-040321	WME-O-040321	WME-X-040321	WME-XX-040321
400	400	210	WME-040421	WME-G-040421	WME-O-040421	WME-X-040421	WME-XX-040421
400	600	210	WME-040621	WME-G-040621	WME-O-040621	WME-X-040621	WME-XX-040621
400	600	250	WME-040625	WME-G-040625	–	–	–
500	300	210	WME-050321	WME-G-050321	–	–	–
500	400	210	WME-050421	WME-G-050421	WME-O-050421	WME-X-050421	WME-XX-050421
500	400	250	WME-050425	WME-G-050425	–	–	–
500	500	210	WME-050521	WME-G-050521	WME-O-050521	WME-X-050521	WME-XX-050521
500	500	300	WME-050503	WME-G-050503	WME-O-050503	WME-X-050503	WME-XX-050503
600	400	210	WME-060421	WME-G-060421	WME-O-060421	WME-X-060421	WME-XX-060421
600	400	250	WME-060425	WME-G-060425	–	–	–
600	400	300	WME-060403	WME-G-060403	WME-O-060403	–	–
600	500	250	WME-060525	WME-G-060525	–	–	–
600	600	210	WME-060621	WME-G-060621	WME-O-060621	WME-X-060621	WME-XX-060621
600	600	250	WME-060625	WME-G-060625	–	WME-X-060625	WME-XX-060625
600	600	300	WME-060603	WME-G-060603	WME-O-060603	WME-X-060603	WME-XX-060603
600	600	400	WME-060604	WME-G-060604	WME-O-060604	–	–
600	800	250	WME-060825	WME-G-060825	–	–	–
600	800	300	WME-060803	WME-G-060803	WME-O-060803	WME-X-060803	WME-XX-060803
700	500	210	WME-070521	WME-G-070521	–	–	–
700	500	300	WME-070503	WME-G-070503	WME-O-070503	WME-X-070503	WME-XX-070503
800	600	250	WME-080625	WME-G-080625	WME-O-080625	WME-X-080625	WME-XX-080625
800	600	300	WME-080603	WME-G-080603	WME-O-080603	WME-X-080603	WME-XX-080603
800	600	400	WME-080604	WME-G-080604	–	–	–
800	800	300	WME-080803	WME-G-080803	WME-O-080803	WME-X-080803	WME-XX-080803
800	800	400	WME-080804	WME-G-080804	–	–	–
1000	600	250	WME-100625	WME-G-100625	–	–	–
1000	600	300	WME-100603	WME-G-100603	WME-O-100603	–	–
1000	600	400	WME-100604	WME-G-100604	WME-O-100604	–	–
1000	800	300	WME-100803	WME-G-100803	–	WME-X-100803	WME-XX-100803
1000	800	400	WME-100804	WME-G-100804	WME-O-100804	–	–
1200	600	300	WME-120603	WME-G-120603	WME-O-120603	–	–
1200	600	400	WME-120604	WME-G-120604	–	–	–
1200	800	300	WME-120803	WME-G-120803	–	WME-X-120803	WME-XX-120803
1200	800	400	WME-120804	WME-G-120804	WME-O-120804	WME-X-120804	WME-XX-120804
dvoudveřové provedení							
600	800	300	WME-160803	WME-G-160803	–	–	–
800	1000	300	WME-181003	WME-G-181003	–	–	–
800	1200	300	WME-181203	WME-G-181203	–	–	–
1000	1000	300	WME-201003	WME-G-201003	–	WME-X-201003	WME-XX-201003
1000	1000	400	WME-201004	WME-G-201004	–	–	–
1000	1200	300	WME-201203	WME-G-201203	–	–	–
1000	1200	400	WME-201204	WME-G-201204	–	–	–
1200	1000	300	WME-221003	WME-G-221003	–	WME-X-221003	WME-XX-221003
1200	1000	400	WME-221004	WME-G-221004	–	–	–
1200	1200	300	WME-221203	WME-G-221203	–	–	–
1200	1200	400	WME-221204	WME-G-221204	–	–	–
1400	1000	300	WME-241003	WME-G-241003	–	–	–



Rozvaděč ocelplechový



Rozvaděč nerezový



Rozvaděč s prosklenými dveřmi



Rozvaděč – venkovní provedení

CONTEG, spol. s r.o.**Vedení společnosti Česká republika:**

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Výrobní závod Česká republika:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

Regionální zástupci pro Českou republiku:

Praha, Středočeský kraj: +420 601 589 711

Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj: +420 601 589 711

Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj: +420 727 969 171

Jihočeský kraj, Vysočina: +420 702 209 012

Jihomoravský a Zlínský kraj: +420 727 969 163

Olomoucký a Moravskoslezský kraj: +420 727 969 172

Místní pobočky CONTEG:

Benelux: +32 477 957 126

Finsko/Švédsko/

Pobaltské republiky: +358 50 414 1257

Francie/Itálie/Maghreb: +33 686 074 386

Indie: +91 991 6950 773

Německo/Rakousko/Švýcarsko: +420 724 723 184

Rusko, CIS: +7 495 967 3840

Saudská Arábie: +966 594 30 13 08

Střední východ: +971 4445 2838

Ukrajina: +380 674 478 240

Východní Evropa: +49 172 8484 346